

DC型空気露点検測器 仕様書

品名	DC型空気露点検測器 (通称デューカップ ,Dewcup)
型式	DC-H インレット：ホース口 8A(1/4")接続 DC-S インレット：スウェージロック 1/4" 又は 6mm 接続
検出原理	デューカップ結露方式
レンジ	-7.0°Cdp~大気露点 (-7.0°Cdp までの比較校正)
電源	不要
出力	無し
測定ガス	Air (Ar・N ₂ ・その他不活性ガスも検測可) 腐食性ガス、有機溶剤、オイル、粉塵等を含まないこと 結露、凝縮成分が飛来しないこと
精度	±3.0°Cdp
動作温度範囲	-7.0~+5.0°C (35~85%RH、結露しないこと)
使用圧力	0.1~0.3MPa
流量	3.0L/min
寸法	130H×105W mm (下記図面参照)
重量	約2 kg
ケーブル	不使用
付属品	1) ガラス温度計-8.0~+2.0°C 2) 曇り除去用ビニールホース 3) 木箱 4) 取扱説明書 5) 試験成績書：-7.0~+1.0°Cdp の基準器との比較成績書 「校正証明書」
オプション	

国家基準とトレーサビリティのある証明書一式
(トレーサビリティ体系図を含む)

株式会社愛知洋行

